

仕 様 書

1 件名

共済サーバ及び端末機器等一式の賃貸借

2 賃貸借物件

別紙1「機器性能表」及び別紙2「機器構成参考例」に記載された機器に関し構成と仕様を満たすこと。

3 賃貸借物件の経費

賃貸借物件の経費には、機器賃借料のほか、据付調整等にかかる経費が含まれ、その内訳は次のとおりである。

(1) 機器賃借料

機器賃借（ハードウェア、ソフトウェア）のほか、共済サーバ等が常に完全な機能を保つためのハードウェア等の保守、共済サーバ等が正常運転を行っているか稼働状況の確認等を行う共済内部事務システムの運用保守に要する経費

(2) 据付調整等にかかる経費

機器搬入（運搬含む。）、設置（接続、据付、動作確認）、環境設定（ソフトウェアインストール、動作確認）、設置以降で共済サーバ等が正常に稼動するまでに要する調整作業、賃貸借期間満了後における機器の撤去（データ消去を含む。）等に要する経費

4 契約期間と借入期間

(1) 契約期間

契約締結日から令和13年3月31日まで

(2) 借入期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで（5年間）

5 設置場所（借入場所）及び納入期限

(1) 設置場所（借入場所）

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市職員健康管理センター2階

名古屋市職員共済組合

詳細については、賃借人と別途打ち合わせを行うものとする。

(2) 納入期限

令和8年3月31日

6 賃貸借物件の動作条件

- (1) 今回調達する賃貸借物件は、現在稼動中の共済サーバに関する運用機器等を更新するものであり、共済サーバが間断なく正常に動作することを前提とする。そのため、共済サーバのプログラムやデータを借入期間の開始時期までに賃貸借物件に移行し、動作保証できることが必須である。
- (2) 賃貸借物件の機器構成等により、共済サーバが確実に動作するはずであったにもかかわらず、予期せぬ事情により動作に支障が発生した場合には、賃貸人は賃借人とともに、正常な動作確保のため誠意をもって対処すること。これに要する費用は、賃貸人の負担とする。

7 賃貸借物件の搬入及び据付調整等

(1) 費用

賃貸借物件の搬入及び据付調整等に要する費用は、賃貸人の負担とする。

(2) 作業工程表及び搬入計画書の作成

円滑に機器更新を実施するため、賃貸人は本契約締結後、賃借人と調整を行い、作業工程表及び搬入計画書を作成し賃借人の承認を得ること。

(3) 据付調整等

賃貸人は、5(2)の納入期限までに、賃貸借物件を使用できる状態に調整（以下「据付調整」という。）の上、賃借人に、引き渡さなければならない。

なお、据付調整の主な作業内容は別紙3「据付調整作業仕様書」のとおりであり、詳細については賃借人と別途打ち合わせを行うものとする。

(4) 作業日程

作業日程については、下記の期限を厳守すること。

ア 業務システム作業業者への環境の引渡し

令和8年1月から業務システム作業業者において動作確認ができるよう環境を整えること。

イ 本番移行

令和8年3月中旬までに行うこと。

なお、令和8年3月30日までは予備日とする。

(5) 過失

賃貸人の過失により、紛失又は破損等が発生した場合には、速やかに賃借人に報告するとともに、賃貸人の責任において対処すること。

(6) その他

賃貸借物件の梱包材等、不要となったものについては、賃貸人において引き取ること。

8 検査

- (1) 賃貸借物件の据付調整作業完了後、賃借人が検査を行う。

- (2) 検査において合格と認められないときは、賃貸人は賃借人が指定する期日までに正常な物品への取り替え等を賃貸人の負担において行い、再度検査を受けること。

9 保守

(1) ハードウェア等保守

ア 保守内容について

本賃貸借契約には、賃貸借物件のハードウェア等保守を含むものとし、具体的な保守作業内容については、別紙4「ハードウェア等保守作業仕様書」に従うこと。賃貸人は賃貸借物件の引渡し後、契約期間中にこの契約を支障なく行うために必要な機器の保守部品等を確保等すること。

イ 保守拠点

別紙4「ハードウェア等保守作業仕様書」に記載する保守作業を行うことができる保守拠点を有すること。

なお、当該保守拠点は、賃貸人の直営でなくても賃貸人に代わって別紙4「ハードウェア等保守作業仕様書」に記載する保守作業を行う旨の委託契約を締結している（予定を含む。）保守会社でもよい。その際は、別途、保守体制確約書を提出すること。

ウ 障害への対応及び協力

賃貸借物件の引渡し後の契約期間中において、障害が発生した場合、速やかに障害発生原因の診断及び切り分けを行って、緊急修理保守を実施すること。

この際、障害原因が賃貸人の納入した機器に起因しない場合であっても、速やかに賃借人及びその指定するものに通報し、その後の復旧作業に協力するものとする。また、併せて賃貸人又は上記イによる賃貸人が指定する保守会社は、賃借人に対して障害対応の状況の進捗及び復旧等の報告を行うものとする。

(2) 共済内部事務システム運用保守

ア 保守内容について

本賃貸借契約には、賃貸借物件の共済内部事務システム運用保守を含むものとし、具体的な保守作業内容については、別紙5「共済内部事務システム運用保守仕様書」に従うこと。賃貸人は賃貸借物件の引渡し後、契約期間中にこの契約を支障なく行うため、専門知識と経験、実績を有する人材を確保すること。

イ 保守拠点

別紙5「共済内部事務システム運用保守仕様書」に記載する保守作業を行うことができる保守拠点を有すること。

なお、当該保守拠点は、賃貸人の直営でなくても賃貸人に代わって別紙5「共済内部事務システム運用保守仕様書」に記載する保守作業を行う旨の委託契約を締結している（予定を含む。）保守会社でもよい。その際は、別途、保守体制確約書を提出すること。

10 撤去

(1) 費用

賃貸借終了後の設置場所からの賃貸借物件の回収・撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。

(2) 撤去方法

契約期間が終了したときは、設置した賃貸借物件をすべて撤去するとともに、機器内に記録された情報を復元不可能な方法ですべて完全に消去するか、情報の参照ができないように記録装置を物理的に破壊すること。また、データが確実に消去されたこと等を証明する書面を提出すること。

11 保証

賃貸借物件のメーカー保証期間中において故障が発生したとき、賃貸人は速やかに故障の状況に応じて部品の交換や代替機器との取り替え等は無償で行うこと。また、リコール等機器やそれを構成する部品に重大な障害等が発見されたときは、メーカー保証期間内であるかどうか、また、現に障害が発生しているか否かにかかわらず、必要に応じて部品の交換や代替機器との取り替え等は無償で行うこと。

12 動産総合保険

賃貸借物件には、賃貸人の負担において動産総合保険を付すること。

13 賃借料の支払い

(1) 賃借料は借入期間の開始月からとし、月単位に分割して支払うものとする。

(2) 賃貸人は、当月分を翌月初めに適法な請求書をもって賃借料を請求するものとする。

(3) 賃借人は、契約履行を確認の上、適法な支払請求書を受領した日から30日以内に賃貸人に賃借料を支払うものとする。

14 借入期間終了時の取扱い

本契約期間終了後においても、賃借人は賃貸借物件を継続して使用することができるものとする。この期間における賃借料は、別途協議する。また、この場合も賃貸借期間終了時の撤去に要する費用は、すべて賃貸人が負担するものとする。

15 妨害又は不当要求に対する届出義務

(1) 賃貸人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、賃借人へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。

(2) 賃貸人が前項に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又

は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。

16 その他

- (1) 賃貸人は、この契約による業務の処理を行うに当たり、別紙6「情報取扱注意項目」、別紙7「グリーン配送に関する特記仕様書」及び別紙8「障害者差別解消に関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
- (2) 本仕様書に記載がなくても、機器等の搬入及び撤去、一般的に必要な作業並びに消耗品等については、賃貸人の負担において提供すること。
- (3) 契約締結後、機器の仕様等を変更する必要がある場合は、賃借人と賃貸人との協議の上、変更できるものとする。
- (4) 賃貸人は、運用中の不明点や疑問点の相談に対し、適切な支援を行うこと。これらの支援に関する費用は、すべて賃貸人の負担とする。
- (5) 仕様書に定めのない事項については、賃借人と賃貸人が協議して別に定める。

機器性能表

項	機器名称	数量	仕様
1	電子計算機 (ADサーバ)	1	サーバ形状 : ラックマウント型 サイズ 1U CPU : インテル Xeon E-2434 (3.40GHz) 以上 コア数(C)/スロット数(T) : 4C/8T (1CPU)以上 メモリ : 16GB (16GB×1) 以上 HDD : 2.5型SAS 300GB × 3本 (内蔵) ホットプラグ対応 RAID5に対応すること 回転数 : 10,000rpm以上 光ディスクドライブ : DVD-ROM内蔵 インターフェース : USB3.2×5 以上 1000BASE-T LANコネクタ × 4以上 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/RJ-45) 電源 : 500W電源×2 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) UPS : 750VA ラックマウント型 LAN接続(100BASE-TX対応) サイズ 1U バッテリー交換オプションパック (5年間) を付けること ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 8:30～17:30対応 当日出張修理 (5年間) オペレーティングシステム : Windows Server 2025 Standard (16Core) 日本語版 クライアントアクセスアクセスライセンス : 必要ライセンス数 40 サーバ管理ソフトウェア : 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視用ソフトウェア バックアップソフトウェア : Windowsサーバーのバックアップとリカバリを行うソフトウェア Arcserve Unified Data Protection Advanced Edition 5年間の保守を付けること

項	機器名称	数量	仕様
2	電子計算機 (管理サーバ)	1	サーバ形状 : ラックマウント型 サイズ 1U CPU : インテル Xeon Gold 6526Y (2.80GHz) 以上 コア数(C)/スロット数(T) : 16C/32T (1CPU) 以上 メモリ : 96GB (16GB×6) 以上 HDD : 2.5型SAS 2.4TB × 6本 (内蔵) ホットプラグ対応 RAID1/RAID5に対応すること 回転数: 10,000rpm以上 光ディスクドライブ : DVD-ROM インターフェース : USB3.2×3 以上 1000BASE-T LANコネクタ × 7以上 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/RJ-45) 電源 : 800W電源×2 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) UPS : 1500VA ラックマウント型 LAN接続(100BASE-TX対応) サイズ 2U バッテリー交換オプションパック(5年間)を付けること ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 8:30～17:30対応 当日出張修理 (5年間) オペレーティングシステム : Windows Server 2022 Standard (16Core) 日本語版 もしくは Windows Server 2025 Standard (16Core) 日本語版 ゲストOSが7つまで動作できるライセンスを用意すること 通報管理ソフトウェア : アラート情報を管理するソフトウェア サーバ管理ソフトウェア : 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視用ソフトウェア バックアップソフトウェア : Windowsサーバーのバックアップとリカバリを行うソフトウェア Arcserve Unified Data Protection Advanced Edition 5年間の保守を付けること

項	機器名称	数量	仕様
3	電子計算機 (ファイルサーバ)	1	サーバ形状 : ラックマウント型 サイズ 2U CPU : インテル Xeon Silver 4510 (2.40GHz) 以上 コア数(C)/スロット数(T) : 12C/24T (1CPU) 以上 メモリ : 32GB (16GB×2) 以上 HDD : 2.5型SAS 480GB × 2本 (内蔵) : 2.5型SAS 2.4TB × 6本 (内蔵) ホットプラグ対応 RAID1/RAID5に対応すること 回転数: 10,000rpm以上 光ディスクドライブ : DVD-ROM (外付けも可) インタフェース : USB3.2×3 以上 : 1000BASE-T LANコネクタ × 4以上 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/RJ-45) 電源 : 800W電源×2 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) UPS : 1500VA ラックマウント型 LAN接続(100BASE-TX対応) サイズ 2U : バッテリ交換オプションパック (5年間) を付けること ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 8:30～17:30対応 当日出張修理 (5年間) サーバ本体用 オペレーティングシステム : Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition もしくは Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition サーバ管理ソフトウェア : 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視用ソフトウェア バックアップソフトウェア : Windowsサーバーのバックアップとリカバリを行うソフトウェア : Arcserve Unified Data Protection Advanced Edition 5年間の保守を付けること

項	機器名称	数量	仕様
4	電子計算機 (バックアップ サーバ)	1	サーバ形状 : ラックマウント型 サイズ 1U CPU : インテル Xeon Bronze3508U (2.10GHz) 以上 コア数(C)/スロット数(T) : 8C/8T (1CPU)以上 メモリ : 32GB (16GB×2) 以上 HDD : 3.5型SATA 8TB × 4本 (内蔵) ホットプラグ対応 RAID1/RAID5に対応すること 回転数: 7,200rpm以上 光ディスクドライブ : DVD-ROM USB3.2×3 以上 インタフェース : 1000BASE-T LANコネクタ × 6 以上 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/RJ-45) 電源 : 500W電源×2 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) UPS : 1500VA ラックマウント型 LAN接続(100BASE-TX対応) サイズ 2U バッテリー交換オプションパック (5年間) を付けること LTO : バックアップ装置としてLT08集合型を接続すること サイズ 1U LT08データカートリッジ20本とLT0クリーニングカートリッジ1本を付けること ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 8:30～17:30対応 当日出張修理 (5年間) サーバ本体用 週5日 (月～金) 8:30～17:30対応 当日出張修理 (5年間) バックアップ装置用 オペレーティングシステム : Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition もしくは Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition サーバ管理ソフトウェア : 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視用ソフトウェア バックアップソフトウェア : Windowsサーバーのバックアップとリカバリを行うソフトウェア Arcserve Unified Data Protection Premium Edition 5年間の保守を付けること

項	機器名称	数量	仕様
5	電子計算機 (イントラWeb サーバ)	1	サーバ形状 : ラックマウント型 サイズ 1U CPU : インテル Xeon E-2434 (3.40GHz) 以上 コア数(C)/スロット数(T) : 4C/8T (1CPU)以上 メモリ : 16GB (16GB×1) 以上 HDD : 2.5型SAS 300GB × 3本 (内蔵) ホットプラグ`対応 : RAID5に対応すること 回転数 : 10,000rpm以上 光ディスクドライブ : DVD-ROM内蔵 インタフェース : USB3.2×5 以上 : 1000BASE-T LANコネクタ × 4以上 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/RJ-45) 電源 : 500W電源×2 (二極並行アース付きコンセント) (ホット : プラグ`可) UPS : 750VA ラックマウント型 LAN接続(100BASE-TX対応) : サイズ 1U : バッテリ交換オプションパック (5年間) を付けること ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 8:30～17:30対応 当日出張修理 (5年 : 間) オペレーティングシステム : Windows Server 2025 Standard (16Core) 日本語版 サーバ管理ソフトウェア : 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視用ソフトウェア バックアップソフトウェア : Windowsサーバーのバックアップとリカバリを行うソフト : ウェア : Arcserve Unified Data Protection Advanced Edition : 5年間の保守を付けること 外付けHDD : USB3.0対応の2TB外付けHDDを用意すること

項	機器名称	数量	仕様
6	電子計算機 (DBサーバ)	1	サーバ形状 : ラックマウント型 サイズ 1U CPU : インテル Xeon Silver 4510 (2.40GHz) 以上 コア数(C)/スロット数(T) : 12C/24T (1CPU) 以上 メモリ : 32GB (16GB×2) 以上 HDD : 2.5型SAS 1.2TB × 4本 (内蔵) ホットプラグ対応 RAID5に対応すること 回転数 : 10,000rpm以上 光ディスクドライブ : DVD-ROM内蔵 USB3.2×3 以上 インタフェース : 1000BASE-T LANコネクタ × 7以上 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/RJ-45) 電源 : 800W電源×2 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) UPS : 1500VA ラックマウント型 LAN接続(100BASE-TX対応) サイズ 2U バッテリー交換オプションパック (5年間) を付けること ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 8:30～17:30対応 当日出張修理 (5年間) オペレーティングシステム : Windows Server 2022 Standard (16Core) 日本語版 サーバ管理ソフトウェア : 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視用ソフトウェア バックアップソフトウェア : Windowsサーバーのバックアップとリカバリを行うソフトウェア Arcserve Unified Data Protection Advanced Edition 5年間の保守を付けること データベースソフト : Oracle Database Standard Edition 2 10 Named User Plus SI Object Browser for Oracle 19 (5クライアントライセンス) 5年間の保守を付けること

項	機器名称	数量	仕様
7	電子計算機 (ラック関連)	1	18.5インチ液晶、キーボード、光学式マウス、サイズ2U、サーバスイッチユニット内蔵、ラックマウント用ケーブル付き
8	電子計算機 (ネットワーク機器用UPS)	1	UPS 1500VA ラックマウント型 LAN接続(100BASE-TX対応) サイズ 2U ： イズ 2U バッテリー交換オプションパック(5年間)を付けること
9	電子計算機 (デスクトップパソコン_共済PC) 本体のみ：14 本体・モニター：23 本体・モニター・KBマウス：2	39	CPU : インテル Core i5-14500 (最大5.00GHz) 以上 メモリ : 8GB(8GB×1) PC本体と同一メーカーであること SSD : 暗号化機能付き 512GB SSD 光ディスクドライブ : DVD-ROM内蔵 USB : USB 3.2×9(Type-A ×1以上、Type-C ×1以上) 以上 LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ディスプレイインタフェース : HDMI×1、DisplayPort×2 電源 : サービスコンセント付き電源コードであること 本体サイズ : 89(W)×298(D)×340mm(H)以内 (スタビライザ除く) ディスプレイ : 21.5型ワイド IPSフルHD液晶(1,920×1,080ドット)、ステレオスピーカー搭載 キーボード : USB 109キーボード (テンキー付き) マウス : USB光センサーマウス (スクロールホイール付き) 環境対応 : エコマーク、国際エネルギースタープログラム対応 オペレーティングシステム : Windows 11 Pro 再セットアップメディア : Windows 11 Pro 再セットアップメディアを付けること ハードウェア保守 : 週6日(曜日を選択) 8:30~21:00対応 当日出張修理 (5年間) セキュリティ : セキュリティワイヤーロックを用意すること その他 : 他システム調達の「CG-PC4KVMC-W PC 自動切替器 (ボックスタイプ) 4 台用 WEB モデル 型名 CG-PC4KVMC-W(GG21001970)」と「パソコン自動切替器 (4:1) 型名SW-KVM4LUN2」に接続可能であること

項	機器名称	数量	仕様
10	電子計算機 (ノートパソコン _共済PC)	5	CPU : インテル Core i3-1315U (4.50GHz) 以上 ディスプレイ : 15.6型ワイドTFTカラー液晶、フルHD(1,920×1,080ドット) 音源/サウンド : ステレオスピーカー内蔵 メモリ : 8GB(4GB×2) PC本体と同一メーカーであること SSD : 暗号化機能付き 512GB SSD 光ディスクドライブ : DVD-ROM内蔵 USB : USB 3.2×4(Type-A ×1以上、Type-C ×1以上) SDメモリカードスロット : SD(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1 LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T キーボード : テンキー付きキーボード、キーストローク 1.4mm以上 マウス : USB光センサーマウス (スクロール付き) バッテリー駆動時間 : JEITA3.0準拠 アイドル時 8.5時間以上 環境対応 : 専用ボタンで省電力設定に切り替えられること、エコマーク対応 オペレーティングシステム : Windows 11 Pro 再セットアップメディア : Windows 11 Pro 再セットアップメディアを付けること ハードウェア保守 : 週6日 (曜日を選択) 8:30～21:00対応 当日出張修理 (5年間) セキュリティ : セキュリティワイヤーロックを用意すること
11	電子計算機 (メール・インターネット用デスクトップパソコン) 本体のみ:1 本体・モニター:1 本体・モニター・KBマウス:1	3	CPU : インテル Core i5-14500 (最大5.00GHz) 以上 メモリ : 8GB(8GB×1) PC本体と同一メーカーであること SSD : 暗号化機能付き 512GB SSD 光ディスクドライブ : DVD-ROM内蔵 USB : USB 3.2×9(Type-A ×1以上、Type-C ×1以上) 以上 LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ディスプレイインタフェース : HDMI×1、DisplayPort×2 電源 : サービスコンセント付き電源コードであること 本体サイズ : 89(W)×298(D)×345mm(H)以内 (スタビライザ除く) ディスプレイ : 21.5型ワイド IPSフルHD液晶(1,920×1,080ドット)、ステレオスピーカー搭載 キーボード : USB 109キーボード (テンキー付き) マウス : USB光センサーマウス (スクロールホイール付き) 環境対応 : エコマーク、国際エネルギースタープログラム対応 オペレーティングシステム : Windows 11 Pro 再セットアップメディア : Windows 11 Pro 再セットアップメディアを付けること ハードウェア保守 : 週6日 (曜日を選択) 8:30～21:00対応 当日出張修理 (5年間) セキュリティ : セキュリティワイヤーロックを用意すること その他 : 他システム調達の「CG-PC4KVMC-W PC 自動切替器 (ボックスタイプ) 4 台用 WEB モデル 型名 CG-PC4KVMC-W(GG21001970)」と「パソコン自動切替器 (4:1) 型名SW-KVM4LUN2」に接続可能であること

項	機器名称	数量	仕様
12	電子計算機 (メール・インターネット用ノートパソコン)	4	CPU : インテル Core i3-1315U (4.50GHz) 以上 ディスプレイ : 15.6型ワイドTFTカラーIPS方式 液晶 : フルHD(1,920×1,080ドット) 音源/サウンド : ステレオスピーカー内蔵 メモリ : 8GB(4GB×2) PC本体と同一メーカーであること SSD : 暗号化機能付き 512GB SSD 光ディスクドライブ : DVD-ROM内蔵 USB : USB 3.2×4(Type-A ×1以上、Type-C ×1以上) SDメモリカードスロット : SD(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1 LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T キーボード : テンキー付きキーボード、キーストローク 1.4mm以上 マウス : USB光センサーマウス (スクロール付き) バッテリ駆動時間 : JEITA3.0準拠 アイドル時 8.5時間以上 環境対応 : 専用ボタンで省電力設定に切り替えられること、エコマーク対応 オペレーティングシステム : Windows 11 Pro 再セットアップメディア : Windows 11 Pro 再セットアップメディアを付けること ハードウェア保守 : 週6日 (曜日を選択) 8:30～21:00対応 当日出張修理 (5年間) セキュリティ : セキュリティワイヤーロックを用意すること
13	ログ管理ソフト	45	SKYSEA Client View Light Editionのライセンスを用意すること (5年間の保守付き) サーバ: 1、クライアント: 44
14	セキュリティツール	45	SKYSEA Client Viewのオプション (不許可端末検知 (標準機能) / 不許可端末遮断)、あるいはそれと同等の機能を持つソフトウェア/機器を用意すること (5年間の保守付き) サーバ: 1、クライアント: 44
15	メールサーバソフト	1	サイボウズで利用可能なメールサーバソフトを用意すること (5年間の保守付き)
16	指紋認証システムソフト	45	ログイン認証用に指紋認証システムを用意すること (5年間の保守付き) サーバ: 1、クライアント: 44
17	指紋認証機器	46	ログイン認証用に指紋認証機器を用意すること クライアント: 46 (デスクトップ: 40/ノート: 6)

項	機器名称	数量	仕様
18	ページプリンタ	5	A3モノクロレーザープリンタ 解像度 : 1200dpi×1200dpi以上 印刷速度 : A4等倍 片面 : 35枚/分、両面 : 28枚/分以上 両面印刷 : 必須 メモリ : 2GB 給紙容量 : 標準用紙カセット550枚 (A4普通紙) 以上 増設1段カセットユニット550枚 (A4普通紙) 以上 インタフェース : SuperSpeed USB、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 用紙サイズ : 単票紙A3～A6/ (往復) はがき/封筒/ ユーザー定義サイズ (幅70～297mm、長さ148～450mm) 本体寸法 : 使用時 : 幅490×奥行782×高さ458 (mm) 以内 収納時 : 幅490×奥行410×高さ455 (mm) 以内 ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 9:00～17:30対応 当日又は翌営業日出 張修理 (5年間) (定期交換部品付き)
19	ドットインパクトプリンタ	2	ドットインパクトプリンタ 解像度 : 6.3ドット/mm (160dpi) 印刷速度 : 90字/秒 (179字/秒) 最大印刷桁数 : 136字/行 給紙方法対応用紙 : 連続紙・単票用紙 (1枚給紙・連続給紙) リアトラクタフィーダとシートフィーダを装着すること インタフェース : イーサネット 使用用紙 : 連続紙、カット紙、封筒、はがき、ラベル紙、名刺、複 写紙 本体寸法 : 600 (W) × 320 (D) × 297 (H) mm以内 (突起部除く) ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 8:30～17:30対応 当日又は翌営業日出 張修理 (5年間) (定期交換部品なし)
20	インクジェットプリンタ	1	インクジェットプリンタ 解像度 : 最高 : 5,760×1,440dpi 印刷速度 : 約15ipm (A4縦) / PPM最速値 : 約21枚/分 約15ipm (A4縦) / PPM最速値 : 約21枚/分 給紙容量 : 250枚 (64g/m² 普通紙使用時) インタフェース : Hi-Speed USB、100Base-TX/10Base-T 用紙サイズ : 単票紙 : A4縦 用紙厚 : 普通紙0.08～0.11mm 本体寸法 : 使用時 : 460×501×220 (mm) 収納時 : 460×441×220 (mm) ハードウェア保守 : 週5日 (月～金) 9:00～17:30対応 当日又は翌営業日出 張修理 (5年間) (定期交換部品なし)

上記の構成で1組とする。

機器構成参考例

1. サーバ機器等

【ADサーバ①】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	1	1	
2	K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	1	1	
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	2	
4	N8101-1875	CPUボード(4C/3.40GHz/E-2434)	1	1	
5	N8102-764	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)	1	1	
6	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1	1	
7	N8103-243	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	1	1	
8	N8116-116	2ndライザカード(1xPCI, フルハイト)	1	1	
9	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	3	3	
10	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	1	
11	N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	1	1	
12	N8181-159	電源ユニット(500W)	2	2	
13	UL1908-001	Windows Server 2025 Standard (16 Core)	1	1	
14	N8142-109	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	1	1	
15	N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	1	1	
16	NH508-5RG-0300A	ExpressSupportPack G4 R110m-1(スタンダードCPU+スタンダードオプション)用 5日間8:30~17:30対応(5年間)	1	1	
17	NH909-9200-UA5C	UPSバッテリー交換オプションパックラック型750VA用(5年間)	1	1	
18	UL1909-002	Windows Server 2025 CAL (10 Device)	4	4	
19	UL1570-622-I	Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Socket	1	1	

【管理サーバ】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	N8100-3013Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1	1	
2	K410-537(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	1	
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	2	
4	N8101-1869	1U高性能ヒートシンク	1	1	
5	N8101-1888	CPUボード(16C/2.80GHz/Gold 6526Y)	1	1	
6	N8102-766	16GB 増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	6	6	
7	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1	1	
8	N8103-244	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	1	1	

(別紙2)

9	N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	2	2	
10	N8116-116	2ndライザカード(1xPCI, フルハイト)	1	1	
11	N8150-637	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	6	6	
12	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	1	
13	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1	1	
14	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	2	2	
15	N8181-207	1U高性能ファン	1	1	
16	UL1908-00D1	Windows Server 2025 Standard (16 Core) (Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)	1	1	
17	UL1908-004	Windows Server 2025 Standard 追加ライセンス(16 Core)	3	3	
18	UL1032-D03	WebSAM AlertManager Ver4.3	1	1	
19	N8142-101	無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	1	1	
20	N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	1	1	
21	NH508-5RF-8310A	ExpressSupportPack G4 R110k-1M(アドバンスドCPU+スタンダードオプション)用 5日間8:30~17:30対応(5年間) ディスク返却不要サービス(HDD&SSD)付き	1	1	
22	NH909-9200-UC5C	UPSバッテリー交換オプションパックラック型1500VA用(5年間)	1	1	
23	UL1570-622-I	Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Socket	1	1	
24	UL1046-808	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.6	1	1	
25	UL1046-913	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.6 4ライセンス	1	1	
26	UL1046-K02	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.6	1	1	
27	UL1046-S01	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.6	1	1	

【ファイルサーバ】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	NF8100-301Y	iStorage NS500Rk	1	1	
2	K410-513(00)	増設バッテリー用ケーブル	1	1	
3	K410-516(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1	1	
4	K410-525(00)	OCPカード接続ケーブル(1st CPU側)	1	1	
5	N8102-746	メモリダミーキット	1	1	
6	N8102-766	16GB 増設メモリボード	1	1	
7	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1	1	
8	N8103-246	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	1	1	
9	N8150-637	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	6	6	
10	N8142-101	無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	1	1	
11	N8160-102	外付DVD-ROMドライブ	1	1	
12	N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	1	1	
13	NH508-5N6-0300A	ExpressSupportPack G4 NS500Rk用 5日間8:30~17:30対応(5年間)	1	1	

(別紙2)

14	NH909-9200-UC5C	UPSバッテリー交換オプションパック ラック型1500VA用(5年間)	1	1	
15	UL1570-622-I	Arcserve UDP 10. x Advanced Edition - Socket	1	1	

【バックアップサーバ】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	NF8100-309Y	iStorage NS300Rk (2nd-Gen) (32TB)	1	1	
2	K410-520(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	1	1	
3	N8102-759	16GB増設メモリボード (1x16GB/R/SR)	1	1	
4	N8103-E184	SASコントローラ	1	1	
5	N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	1	1	
6	N8116-116	2ndライザカード(1xPCI, フルハイ ト)	1	1	
7	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	1	
8	N8142-101	無停電電源装置(1500VA)(ラックマ ウント用)	1	1	
9	N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	1	1	
10	NH508-5N8-0300A	ExpressSupportPack G4 NS300Rk (2nd-Gen) 用 5日間8:30~17:30対応 (5年間)	1	1	
11	NH909-9200-UC5C	UPSバッテリー交換オプションパック ラック型1500VA用(5年間)	1	1	
12	N8160-108	LTO集合型	1	1	
13	K410-322(02)	増設筐体接続SASケーブル(2m)	1	1	
14	NH508-8100-X15C	ExpressSupportPack G3 外付バック アップ装置用 5日間8:30~17:30対 応(5年間)	1	1	
15	N8152-41	LT08データカートリッジ(5巻セッ ト)	4	4	
16	EF-3237Q	LT0クリーニングカートリッジ	1	1	
17	UL1570-602	Arcserve UDP 10. x Media Kit	1	1	
18	UL1570-623-I	Arcserve UDP 10. x Premium Edition - Socket	1	1	

【イントラWebサーバ】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドラ イブモデル	1	1	
2	K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	1	1	
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2	2	
4	N8101-1875	CPUボード(4C/3.40GHz/E-2434)	1	1	
5	N8102-764	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)	1	1	
6	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1	1	
7	N8103-243	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	1	1	
8	N8116-116	2ndライザカード(1xPCI, フルハイ ト)	1	1	
9	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	3	3	
10	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1	1	

(別紙2)

11	N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	1	1	
12	N8181-159	電源ユニット(500W)	2	2	
13	UL1908-001	Windows Server 2025 Standard (16 Core)	1	1	
14	N8142-109	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	1	1	
15	NH508-5RG-0300A	ExpressSupportPack G4 R110m-1(スタンダードCPU+スタンダードオプション)用 5日間8:30~17:30対応(5年間)	1	1	
16	NH909-9200-UA5C	UPSバッテリー交換オプションパックラック型750VA用(5年間)	1	1	
17	UL1047-903	ESMPRO/UPSManager Ver3.0 (PowerChute Serial Shutdownセット)	1	1	
18	UL1570-622-I	Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Socket	1	1	
19	HDPX-UTS2K	外付けUSBハードディスク (2TB)	1	1	

【DBサーバ】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	N8100-3013Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	1		1
2	K410-537(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	1		1
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	2		2
4	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	1		1
5	N8101-1883	CPUボード(12C/2.40GHz/Silver 4510)	1		1
6	N8102-766	16GB 増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	2		2
7	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1		1
8	N8103-244	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	1		1
9	N8150-636	増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD	4		4
10	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	1		1
11	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1		1
12	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	2		2
13	N8181-207	1U高性能ファン	1		1
14	UL1908-00D1	Windows Server 2025 Standard (16 Core) (Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)	1		1
15	N8142-101	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	1		1
16	N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	1		1
17	NH508-5RF-8300A	ExpressSupportPack G4 R110k-1M(スタンダードCPU+スタンダードオプション)用 5日間8:30~17:30対応(5年間) ディスク返却不要サービス(HDD&SSD)付き	1		1
18	NH909-9200-UC5C	UPSバッテリー交換オプションパックラック型1500VA用(5年間)	1		1

(別紙2)

19	UW0E1C-N19C30	Oracle Database 19c (19.3.0) for Microsoft Windows x64 (64-bit)	1		1
20	UW3W39-N00A8-I	Oracle Database Standard Edition 2 10 Named User Plus	1		1
21	UW3W39-ES00A8-I	初年度限定サポートパック (ソフトウェア用) Oracle Database Standard Edition 2 10 Named User Plus	1		1
22	UL1570-622-I	Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Socket	1		1

【ラック関連】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット (8Server)	1	1	
2	K410-494 (1A)	スイッチユニット接続USBケーブルセット (1.8m)	6	6	

【ネットワーク機器用UPS】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	N8142-101	無停電電源装置 (1500VA) (ラックマウント用)	1	1	
2	N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	1	1	
3	NH909-9200-UC5C	UPSバッテリー交換オプションパック ラック型1500VA用 (5年間)	1	1	

2. 各種ソフトウェア等

【ソフトウェア関連】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	EMS-100	EVE MA サーバライセンス1-100	1	1	
2	EMC-100	EVE MA クライアントライセンス1-100	44	34	10
3	EMID-100	EVE MA IDマネージャプラグインライセンス1-100	44	34	10
4	EMHB-100	EVE MA ハイブリッドプラグインライセンス1-100	44	34	10
5	EMHS-100	EVE MA ソフトウェアサポート1年	220	170	50
6	UB-P722-1	指紋認証UBF-neo 1-100 ※1台予備	40	31	9
7	UB-H921A-100	指紋認証ユニット UBF-cube (ノートPC用) 1-100 ※1台予備	6	5	1
8	SKYSEA2YME779	SKYSEA Client View (GL) Light Edition サーバライセンス	1	1	
9	SKYSEA2AYN352	SKYSEA Client View (GL) Light Edition サーバライセンス 保守4年	1	1	
10	SKYSEA2YCE923	SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス	44	34	10
11	SKYSEA2XBQ362	SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス保守4年	44	34	10

(別紙2)

12	SKYSEA2KCZ553	SKYSEA Client View (GL) 不許可端 末遮断 サーバライセンス	1	1	
13	SKYSEA2VJH334	SKYSEA Client View (GL) 不許可端 末遮断 サーバライセンス 保守4年	1	1	
14	SKYSEA2ZFY767	SKYSEA Client View (GL) 不許可端 末遮断 クライントライセス	44	34	10
15	SKYSEA2HYP866	SKYSEA Client View (GL) 不許可端 末遮断 クライントライセス保守4年	44	34	10
16		SI Object Browser for Oracle 5 クライアントライセンス	1		1
17		SI Object Browser for Oracle 5ラ イセンス 2年間保守	3		3
18	EP-EPMSSS-0100-X64	E-Post Mail Server Standard (x64) 100User シングル	1	1	
19	EP-EPMSSS02-0100-X64	E-Post Mail Server Standard(x64)100U シングルサーバ 版次年更新料	4	4	
20	EP-SUPEH-100	エンハンスドサポート年間保守	5	5	
21	S1WFLSJPS91	Acronis Snap Deploy for PC Deployment License + 初年度保守 1 - 49	44	34	10
22	KV3-00309	Single Language OV 一括 初年度 Win Enterprise Device UPG&SA	1	1	
23	R18-01848	Single Language OV 一括 初年度 Win Server CAL Device CAL L&SA	2	2	

3. クライアント機器等

【ノートPC】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	PC-V1L45XZGN	V1L45/X-N・Win11Pro・Ci3	5	4	1
2	PC-V-LCD5FN	15.6型ワイドFHD液晶(1920x1080 ドット)カメラ付	5	4	1
3	PC-V-HAD51N	暗号化機能付 512GB SSD	5	4	1
4	PC-V-MDD80N	8GBメモリ(4GB×2)	5	4	1
5	PC-V-C8DDVN	DVD-ROMドライブ	5	4	1
6	PC-V-NWX2BN	無線LAN(IEEE802.11ax)&Bluetooth	5	4	1
7	PC-V-KBDCTN	テンキー付きキーボード(Copilot キー)	5	4	1
8	PC-V-PDDUH7	USB 光センサーマウス	5	4	1
9	PC-V-KTD11N	標準添付品セット	5	4	1
10	PC-V-BCD11N	再セットアップDVD(Win11 Pro)	1	1	
11	PC-BS-SE5LD1	SupportPackG8[5年](週6日)	5	4	1
12	SL-57	パソコンセキュリティワイヤーロッ ク(南京錠タイプ)	5	4	1

【デスクトップPC】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	PC-M1P50BZGM	M1P50/B-M・Windows11 Pro・Ci5	39	30	9
2	LCDAS224WMI-CA3	21.5型フルHD液晶	25	16	9
3	PC-M-HAB51M	暗号化機能付 512GB SSD	39	30	9
4	PC-M-MSB80M	8GBメモリ(8GB×1)	39	30	9

(別紙2)

5	PC-M-C8BD2M	DVD-ROMドライブ	39	30	9
6	PC-M-KBEUHM	USB 109キーボード(Copilot)&光センサーマウス	2		2
7	PC-M-KEEV1M	DisplayPort-VGA変換アダプタ 1本	39	30	9
8	PC-M-KTE11M	標準添付品セット	39	30	9
9	PC-M-BCE11M	再セットアップDVD(Win11 Pro)	1	1	
10	PC-BS-SE5LD1	SupportPackG8[5年](週6日)	39	30	9
11	SL-57	パソコンセキュリティワイヤーロック (南京錠タイプ)	39	30	9

【ノートPC】メール・インターネット用

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	PC-V1L45XZGN	V1L45/X-N・Win11Pro・Ci3	4	4	
2	PC-V-LCD5FN	15.6型ワイドFHD液晶(1920x1080ドット)カメラ付	4	4	
3	PC-V-HAD51N	暗号化機能付 512GB SSD	4	4	
4	PC-V-MDD80N	8GBメモリ(4GB×2)	4	4	
5	PC-V-C8DDVN	DVD-ROMドライブ	4	4	
6	PC-V-NWX2BN	無線LAN(IEEE802.11ax)&Bluetooth	4	4	
7	PC-V-KBDCTN	テンキー付きキーボード(Copilotキー)	4	4	
8	PC-V-PDDUH7	USB 光センサーマウス	4	4	
9	PC-V-KTD11N	標準添付品セット	4	4	
10	PC-BS-SE5LD1	SupportPackG8[5年](週6日)	4	4	
11	SL-57	パソコンセキュリティワイヤーロック (南京錠タイプ)	4	4	

【デスクトップPC】メール・インターネット用

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	PC-M1P50BZGM	M1P50/B-M・Windows11 Pro・Ci5 ※KB・マウスなし	3	1	2
2	LCDAS224WMI-CA3	21.5型フルHD液晶	2		2
3	PC-M-HAB51M	暗号化機能付 512GB SSD	3	1	2
4	PC-M-MSB80M	8GBメモリ(8GB×1)	3	1	2
5	PC-M-C8BD2M	DVD-ROMドライブ	3	1	2
6	PC-M-KBEUHM	USB 109キーボード(Copilot)&光センサーマウス	1		1
7	PC-M-KEEV1M	DisplayPort-VGA変換アダプタ 1本	3	1	2
8	PC-M-KTE11M	標準添付品セット	3	1	2
9	PC-BS-SE5LD1	SupportPackG8[5年](週6日)	3	1	2
10	SL-57	パソコンセキュリティワイヤーロック (南京錠タイプ)	3	1	2

【プリンタ】

項番	型番	品名	数量	費用負担内訳	
				業務経理	保健経理
1	PR-D700JEN	ドットインパクトプリンタ	2	1	1
2	PR-D700XE-03	リアトラクタフィーダ	2	1	1
3	PR-D700XE-04	シートフィーダ	2	1	1
4	PR-BK700-05B	PrinterSupportPack_700B-05部品無し 5日間8:30~17:30対応(5年間)	2	1	1

(別紙2)

5	LP-S3290Z	A3モノクロページプリンター（増設1段カセット セットモデル）	5	4	1
6	TLPS32905	定期交換部品付エプソンサービスパック 5年 月曜日～金曜日 9:00～17:30	5	4	1
7	GP-730	インクジェットプリンター（堅牢モデル）	1	1	
8	HGP7305	エプソンサービスパック 5年 月曜日～金曜日 9:00～17:30	1	1	

(別紙3)

据付調整作業仕様書

1 作業概要

賃貸人は、賃借人の指示に従い、周辺装着等の組立作業を含むサーバ及びクライアントPC等のセットアップ、データ移行及び各種設定等を行い、ハードウェア、ソフトウェアとも全て使用可能な状態に調整を行うものとする。

サーバ構成
ADサーバ①
ファイルサーバ
バックアップサーバ
イントラWebサーバ
DBサーバ
管理サーバ 【内包される仮想サーバ群】 人間ドックサーバ ADサーバ② 指紋認証サーバ SKYSEAサーバ 共済WEBサーバ 貸付・心身リフレッシュサーバ WSUS兼ウイルス対策サーバ

※ 物理サーバは各1台で、ラックマウントとする。

2 導入予定サーバおよびクライアント機器等

別紙1「機器性能表」及び別紙2「機器構成参考例」参照

3 設定・構築作業

導入予定のサーバ及びクライアントPC等について、業務に準ずる初期環境構築・設定作業を実施し、既存クライアントPCについても、新規サーバ環境での動作設定を行い、ネットワーク上ですべてのシステムが正常に使用可能な状態とする。

設定・構築作業にかかる費用はすべて賃貸人の負担とする。

(インストールソフトについては、別紙1「機器性能表」及び別紙2「機器構成参考例」に記載)

(1) サーバ機器

- ア 各サーバのディスク容量は、現状の使用方法で契約期間満了時まで不足しない容量を算定すること。
- イ サーバの仮想化はHyper-Vを用いて、管理サーバを仮想サーバのホストとし実施すること。
- ウ DBサーバ、人間ドックサーバ、貸付・心身リフレッシュサーバ、WSUS兼ウイルス対策サーバのOSは、Windows Server 2022 Standardとすること。
- エ その他のサーバのOSはWindows Server 2022 Standard、2025 StandardもしくはWindows Server IoT 2022、2025 for Storage Standard とすること。
- オ 既存のサーバからの以下のデータ・環境の移行作業を実施すること。
 - (ア) Active Directory
 - (イ) 共有フォルダ
 - (ウ) SKYSEA Client View
 - (エ) 業務システムデータ (Oracle)
 - (オ) ホームページ (イントラWebサーバ、共済Webサーバ)
 - (カ) EVE MA
- カ 「サイボウズGaroon」が円滑に利用開始できるよう、サイボウズGaroonの導入作業を委託する業者と連携し、環境を整備すること。
- キ 移行作業は原則、休日作業とし、業務へ影響が出ないように調整すること。
- ク ファイルサーバの移行は、データ容量が多く、休日のみでは完了しない可能性がある場合、本番切り替え前の平日夜間にコピー処理を実施することの許可を受けること。ただし、その間も日中の業務への影響が出ないように考慮すること。
- ケ データ移行に際しては、既存サーバと新規サーバの併設の上、実施すること。
 - ※ 併設のための既存サーバの移設は、既存業者と協力の上、賃貸人が実施する。(既存サーバ機器に対しての作業も今回の調達範囲とする。)
- コ イントラWebサーバ以外のサーバは管理サーバによる集中管理を実施すること。(バックアップ、電源管理、障害検知、ウイルス対策)
- サ イントラWebサーバは単体での運用管理を実施すること。(バックアップ、電源管理、障害検知)
- シ イントラWebサーバのバックアップ先としてUSBハードディスクを準備し、構築、移行完了後にバックアップを実施すること。
- ス イントラWebサーバのウイルス対策については、名古屋市の指示に従いソフトのインストール、設定を実施すること。
- セ サーバの運用管理用に業務用LANとは別に運用LANを構築すること。そのためのネットワーク機器については既存機器を使用する。
- ソ クライアントPCの不正接続の検出、制限を設けるための機器を導入し、新規サーバ、プリンタ、クライアントPCを登録し、それ以外の機器がネットワークにアクセスできないように設定を実施すること。

タ サーバのバックアップは、Arcserve Unified Data Protectionを用いてイメージバックアップを実施すること。（バックアップ先はバックアップサーバのハードディスクとする。）

※ 各サーバの用途に応じたオプションを導入する。

チ バックアップサーバにまとめられたバックアップイメージはArcserve Backupを用いて外部媒体（LT08集合型）に複数世代の保存をできるようにし、遠隔地保管のためのテープ交換時による設定変更が発生しないようにすること。

ツ 電源管理はESMPRO/AC Enterpriseによる集中管理を実施すること。（イントラWebサーバのみ単体動作のため、PowerChute Serial Shutdownとする。）

テ サーバでハード障害を検出した場合には、検出箇所をESMPRO/Server Managerの管理コンソールで確認することができること。

また、検出した障害についてサポートに通報ができること。

ト サーバのウイルス対策のためにTrend Micro ApexOne環境を構築すること。

※ ライセンスは別途契約済のものを使用する。

ナ クライアントPCのウイルス対策のためにTrend Micro Apex One環境を構築すること。

※ ライセンスは別途契約済のものを使用する。

ニ クライアントPCの操作ログ収集、外付け機器の制限用にSKYSEA Client View環境を構築し、既存環境から操作ログの移行を実施すること。

ヌ クライアントPCの生体認証ログインのためにEVE MA環境を構築すること。既存環境から移行を実施すること。

ネ クライアントPCのOS、Officeの更新プログラムの配信のためにWSUS環境を構築すること。

(2) クライアントPC

ア 新規クライアントPCのセットアップ作業を実施すること。

イ 新規クライアントPCのOSはWindows 11 Enterprise LTSC 2024とすること。

ウ 既存クライアントPCの設定変更（新規サーバ環境での動作設定）は賃貸人の作業とすること。（ただし、業務システム（人間ドックシステム、貸付システム、心身リフレッシュシステム）に関する作業は除く。）

エ 新規クライアントPCには以下のソフトウェアのインストールを実施すること。

（ア）Trend Micro Apex One

（イ）SKYSEA Client View

（ウ）EVE MA

（エ）Microsoft Office Professional Plus 2024（アカウントは既存のものを利用し、インストール作業のみ実施する）

（オ）Adobe Acrobat Reader

（カ）DocuWorks

（キ）プリンタドライバ（今回導入プリンタ及び既存のXerox複合機）

- (ク) FFRI Yairi (インターネット端末のみ)
- (ケ) Google Chrome (インターネット端末のみ)
- (コ) Lhaplus (インターネット端末のみ)

オ クライアントPCのセキュリティ対策のためにUSBメモリ等の機器の接続時には、ウイルスの自動検索及び実行ファイルの自動実行の無効化の設定を実施すること。

カ 盗難防止のため、クライアントPCにセキュリティワイヤーロックを取り付けること。

(3) プリンタ

新規プリンタのセットアップ作業及びテストプリントを実施すること。

(4) その他

ア 導入予定のサーバ、クライアントPC（クライアントPC本体・モニター・キーボード・マウス・セキュリティワイヤーロック（錠・鍵））及びプリンタについて、機器番号等を表すシールを見やすい位置に貼付し、保守作業等において、容易に機器識別ができるようにすること。

なお、シールは容易に剥がれない材質のものを使用すること。

イ 導入予定のサーバ及びクライアントPCのハードディスクのシリアルナンバー一覧を作成しエクセルデータにて納品すること。

4 業務システムに係る作業について

以下の業務システムの環境構築及びデータの移行作業については、下記業者が実施するものとする。ただし、各業務システムの環境構築及びデータの移行にあたり、必要とされる各サーバ及びクライアントPCの初期環境構築作業は、本仕様の作業範囲とする。

業務システム名称	業務システム作業業者
人間ドックシステム	株式会社システックス
貸付システム	トリオシステムプランズ株式会社
心身リフレッシュシステム	

5 各種資料の作成及び提供

今回のサーバ等の更新にあたり、以下の資料を作成し、提出するものとする。

(1) 契約締結後に提出するもの

- ア ハードウェア・ソフトウェア構成表
- イ 作業体制表
- ウ 作業スケジュール表

(2) 本番移行までに提出するもの

- ア ネットワークアドレス設計書
- イ 移行設計書
- ウ 基本設計書
- エ 詳細設計書

(3) 作業完了後に提出するもの

- ア ラック搭載図
- イ 管理者向けマニュアル
- ウ クライアントPC再セットアップ手順書
- エ シリアルナンバー一覧

6 その他

- (1) サーバ、クライアントPCセットアップ作業において、業務システム作業業者と必要に応じて連携を図り、業務に支障を及ぼさないこと。
- (2) 機器更新作業に伴い、既設ネットワーク配線の変更が生じる場合、賃借人と調整のうえ実施すること。
- (3) 機器搬入、設置、現地調整作業については、賃借人と十分調整のうえ、日々の業務に支障の無いようスケジュールを調整すること。
- (4) 作業を実施するにあたり、疑義が生じた場合、賃借人、業務システム作業業者と協議し解決すること。

(別紙4)

ハードウェア等保守作業仕様書

1 保守概要

賃貸人は、賃借人の指示に従い、以下に定める保守作業を行うものとする。

- (1) 賃貸借物件が常に完全な機能を保つように、ハードウェア及びパッケージソフトの保守を行うこと。
- (2) 保守にあたり、賃貸人は本組合職員との円滑な協力体制を実現すること。
- (3) 保守作業には借入物品に係る修理費はもちろん部品料（消耗品扱いとなるものは除く。）を含む保守とし、その費用は賃貸人の負担とすること。
- (4) 技術者を派遣する場合、賃貸借物件の保守を行うことのできる専門的技術を有する優秀な者を派遣すること。

2 保守の内容

(1) サーバ機器保守

賃貸借期間中、各種サーバに障害が発生した場合、以下の時間帯において迅速に技術者を派遣して必要な修理を行うこと。

対応日：月曜日から金曜日まで。ただし、休日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める休日をいう。以下同じ。）及び年末年始（12月29日から1月3日まで。以下同じ。）を除く。

対応時間：8時30分から17時30分まで

修理：当日出張修理

(2) クライアントPC保守

賃貸借期間中、各種クライアントPCに障害が発生した場合、以下の時間帯において迅速に技術者を派遣して必要な修理を行うこと。

対応日：月曜日から金曜日まで。ただし、休日及び年末年始を除く。

対応時間：8時30分から21時00分まで

修理：当日出張修理

(3) プリンタ保守

賃貸借期間中、各種プリンタに障害が発生した場合、以下の時間帯において迅速に技術者を派遣して必要な修理を行うこと。なお、定期交換が必要な部品は実費精算とする。

対応日：月曜日から金曜日まで。ただし、休日及び年末年始を除く。

対応時間：9時00分から17時30分まで

修理：当日又は翌日（ただし、当該日が土曜日、日曜日、休日又は年末年始に当たる場合は、直後のそうでない日）出張修理

(4) その他機器保守

賃貸借期間中、各種周辺機器、ネットワーク機器等に障害が発生した場合、別紙1「機器性能表」に記した範囲で保守を実施すること。なお、LT0カートリッジ、指紋認証機器、セキュリティワイヤーロック及び外付けUSBハードディスクについては対象外とする。

3 作業完了の報告

賃貸人は、保守の完了後、書面にて作業内容、経過等を記入し、賃借人へ完了の報告をすること。ただし、緊急修理の場合は、作業中においても必要に応じて賃借人に状況を報告すること。

4 保守体制

- (1) 保守拠点は名古屋市内もしくは近郊とし、修理、点検、保守、その他アフターサービスについて、適切かつ迅速な対応が可能であること。
- (2) 障害コール後、2時間以内に速やかな保守対応ができること。
- (3) 保守拠点には、常時保守部品を保有し、適切かつ迅速な対応を可能とし、本組合の業務の遂行に支障が生じないよう十分な準備を行うこと。
- (4) 保守作業の内、システムの停止等、本組合の業務に支障を生じる作業は賃借人と協議の上、修理時間帯を調整すること。

5 パッケージソフト保守

各種プログラムプロダクトに対して修正等があった場合、賃貸人は本組合にその情報を連絡し、賃借人が必要と認めた場合、以下のサポートを行う。

- (1) 修正版ソフトウェアの提供
- (2) 保守、技術情報の提供

6 その他

この仕様書に規定する内容以外の事項については、賃借人と賃貸人が必要に応じ、その都度協議するものとする。

(別紙5)

共済内部事務システム運用保守仕様書

1 保守概要

賃貸人は、借入人の指示に従い、賃貸借物件が常に完全な機能を保つように、専門的技術を有する優秀な者を派遣し、保守作業を行うものとする。保守にあたっては、賃貸人は借入人及びその指定する者との円滑な協力体制を実現すること。

2 保守の内容

(1) 対象機器等

対象機器等は、以下のとおりとする。ただし、機器更新等により変更することがある。

ア サーバ関連機器

(ア) 物理サーバ群

サーバ名	数量	備考
ADサーバ①	1 台	ラックマウント
ファイルサーバ	1 台	ラックマウント
バックアップサーバ	1 台	ラックマウント
イントラWebサーバ	1 台	ラックマウント
DBサーバ	1 台	ラックマウント
管理サーバ	1 台	ラックマウント
LTO集合型	1 台	ラックマウント
UPS (ADサーバ①用)	1 台	ラックマウント
UPS (ファイルサーバ用)	1 台	ラックマウント
UPS (バックアップサーバ用)	1 台	ラックマウント
UPS (イントラWebサーバ用)	1 台	ラックマウント
UPS (DBサーバ用)	1 台	ラックマウント
UPS (管理サーバ用)	1 台	ラックマウント
UPS (ネットワーク機器用)	1 台	ラックマウント

(イ) 仮想サーバ群 (上記、管理サーバに内包)

サーバ名	数量
人間ドックサーバ	1 台
ADサーバ②	1 台
指紋認証サーバ	1 台
SKYSEAサーバ	1 台
共済Webサーバ	1 台

貸付・心身リフレッシュサーバ	1 台
WSUS兼ウイルス対策サーバ	1 台

イ クライアント関連機器

- (ア) クライアントPC (51 台)
- (イ) ネットワーク機器
- (ウ) セキュリティ機器
- (エ) プリンタ等周辺機器

ウ 主要ソフトウェア

- (ア) Microsoft Windows Server 2025 standard / 2022 Standard
- (イ) Windows Server IOT 2025 /2022 for Storage Standard
- (ウ) CA ARCserve Backup
- (エ) CA Arcserve Unified Data Protection
- (オ) APC PowerChute Business Edition
- (カ) ESMPRO/AutomaticRunningController
- (キ) ESMPRO/Server Manager
- (ク) ESMPRO/UPSManager
- (ケ) Smart Storage Administrator
- (コ) SKYSEA Client View
- (サ) Windows 11 Professional 64bit / Windows Enterprise LTSC 2024
- (シ) Microsoft Office Professional Plus 2024
- (ス) Acrobat Reader DC
- (セ) DocuWorks
- (ソ) EVE MA
- (タ) FFRI Yarai
- (チ) SI Object Browser
- (ツ) Oracle Database
- (テ) サイボウズ Garoon
- (ト) Server Protect / TrendMicro Apex One
- (ナ) WebSAM AlertManager Ver4.3

(2) 作業内容

ア システム稼働状況確認業務（月1回実施）

- (ア) CPUやメモリ・ディスク装置に対する負荷状況等の確認
- (イ) サーバーイベントログ、エラー発生状況、ネットワーク疎通状況の確認
- (ウ) ディスク容量状況やデータベース拡張状況の確認
- (エ) 給電状況及び無停電電源装置（UPS）のバッテリー容量の確認
- (オ) データバックアップ処理のログの確認
- (カ) 対象機器等がウイルス及びマルウェアに感染していないことの確認

イ 対象機器等及びその運用に対する問合せ対応

ウ 障害・不具合発生関連業務

(ア) 一次切り分け、調査・原因究明

(イ) 現地訪問及び復旧作業

(ウ) サーバ再構築

エ 停電時のサーバ設定作業

オ システムの設定変更等

システムが正常かつ安定的に稼働するよう、必要に応じてシステム環境の設定変更等を行うこと。

カ セキュリティ対応（WSUS運用管理、ユーザやクライアントに対する各種セキュリティポリシー適用、セキュリティに関する調査、セキュリティ監査対応支援を含む。）

キ SKYSEA Client Viewによるデバイス管理

ク ユーザ、アカウント管理対応

(3) 作業日及び時間

作業日：月曜日から金曜日まで。ただし、休日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める休日をいう。以下同じ。）及び年末年始（12月29日から1月3日まで。以下同じ。）を除く。

対応時間：8時45分から17時30分まで

上限時間：1月あたり24時間を上限とする。

3 業務計画書の提出

貸貸人は、契約を履行するため業務計画書を速やかに貸借人に提出し、あらかじめ貸借人の承認を得なければならない。業務計画書を変更するときも同様とする。

4 情報機器の持ち込み

貸貸人は、貸借人から許可された場合を除き、情報機器又は記録媒体、ソフトウェア等を名古屋市職員共済組合内に持ち込んで使用してはならない。

5 作業報告書等の提出

貸貸人は、毎月の保守業務終了後、5日（休日及び年末年始を除く。）以内に業務内容を記載した作業報告書及び関係書類を紙媒体又は電子媒体により提出すること。

引渡場所は、名古屋市職員共済組合とすること。

6 その他

(1) 貸貸人は、作業開始前及び終了時に貸借人に報告を行うこと。

(2) 貸貸人は、作業中会社名・氏名等がわかる名札等を付けること。

(3) この仕様書に規定する内容以外の事項については、貸借人と貸貸人が必要に応じ、その都度協議すること。

(別紙6)

情報取扱注意項目

(基本事項)

第1 貸貸人は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(関係法令等の遵守)

第2 貸貸人は、本件業務を履行するに当たり、名古屋市職員共済組合情報保護規程（平成17年名古屋市職員共済組合規程第2号。以下「情報保護規程」という。）、名古屋市職員共済組合個人情報保護規程（令和4年名古屋市職員共済組合規程第2号。以下「個人情報保護規程」という。）その他関係法令を遵守しなければならない。

(適正管理)

第3 貸貸人は、本件業務に関して知り得た賃借人の保有する情報（賃借人が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、事実上当該情報を管理しているといえるものをいう。）の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の甲の保有する情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の取扱いに関する特則)

第4 貸貸人は、本件業務を履行するために、個人情報（個人情報保護規程第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を収集するときは、当該業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(第三者への提供及び目的外使用の禁止)

第5 貸貸人及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、賃借人の保有する情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。

2 前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合も含む。以下同じ。）後においても同様とする。

(再委託の禁止又は制限)

第6 貸貸人は、賃借人の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。

2 貸貸人は、本件業務を第三者に委託する場合は、賃借人の保有する情報の取扱いに関し、この契約において貸貸人が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵

守させなければならない。

- 3 貸貸人は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託（以下「再々委託」という。）させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、賃借人が認めたときはこの限りではない。

（複写及び複製の禁止）

- 第7 貸貸人は、賃借人から指示又は許可された場合を除き、賃借人の保有する情報が記録された資料及び成果物（賃借人の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。

（情報の返却及び処分）

- 第8 貸貸人は、賃借人の保有する情報が記録された資料のうち賃借人から取得したものを取り扱う必要がなくなったときは、その都度速やかに賃借人に返却しなければならない。ただし、賃借人の承認を得た場合はこの限りではない。
- 2 貸貸人は、前項に規定する場合を除き、賃借人の保有する情報を取り扱う必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、賃借人の承認を得た場合はこの限りではない。

（情報の授受）

- 第9 賃借人の保有する情報並びに賃借人の保有する情報が記載された資料及び成果物の授受は、すべて賃借人の指名する職員と貸貸人の指名する者との間において行うものとする。
- 2 貸貸人は、賃借人の保有する情報を搬送する際には、漏えい、滅失又はき損が起こらないようにしなければならない。

（報告等）

- 第10 貸貸人は、賃借人が賃借人の保有する情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、賃借人が賃借人の保有する情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
- 2 貸貸人は、賃借人の保有する情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに賃借人に報告し、賃借人の指示に従わなければならない。

（従事者の教育）

- 第11 貸貸人は、本件業務に従事している者に対し、情報保護規程及び個人情報保護規程等を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。

- 2 賃貸人は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び賃借人の保有する情報の目的外使用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。

(契約解除及び損害賠償等)

- 第12 賃借人は、賃貸人が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
- 2 前項に定める損害賠償の請求は、契約の終了後においても適用するものとする。

(別紙 7)

グリーン配送に関する特記仕様書

(基本事項)

第 1 条 賃貸人は、契約を履行するにあたり賃借人への物品の納入に、自動車（二輪自動車を除く。）を使用する場合、名古屋市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送を実施するよう努めなければならない。なお、物品の納入業務を他人に委託する場合は、賃貸人から委託を受けて物品の納入を行う事業者（以下「納入業者」という。）に、グリーン配送を実施させるよう努めなければならない。

(グリーン配送に使用する車両)

第 2 条 グリーン配送に使用する車両は、車種規制非適合車を除く次の自動車とする。

- (1) 電気自動車
- (2) 天然ガス自動車
- (3) メタノール自動車
- (4) ハイブリッド自動車
- (5) 低排出ガス車かつ低燃費車
- (6) 燃料電池自動車
- (7) 車両総重量 3.5 t 超のガソリン車・L P ガス車・新長期規制適合以降ディーゼル車
- (8) クリーンディーゼル自動車
- (9) プラグイン・ハイブリッド自動車
- (10) 低排出ガス車
- (11) 低燃費車
- (12) 超低PM排出ディーゼル車
- (13) L P ガス貨物自動車
- (14) 車両総重量 3.5 t 超の新短期規制適合ディーゼル車
- (15) その他名古屋市環境局長が認めるもの

注 「車種規制非適合車」とは自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

(エコドライブの実施)

第 3 条 自ら物品の納入を行う賃貸人又は納入業者は、物品の納入にあたり、エコドライブの実施に努めなければならない。

(調査への協力)

第4条 自ら物品の納入を行う賃貸人又は納入業者は、物品の納入にあたり、名古屋市が交付する名古屋市グリーン配送適合車両届出済証又はグリーン配送実施計画届出済証を携帯するよう努めなければならない。また、賃借人又は名古屋市がグリーン配送に関する必要な調査を実施する場合は、その指示に従うこととする。

(別紙 8)

障害者差別解消に関する特記仕様書

(対応要領に沿った対応)

- 第 1 条 賃貸人は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。）、愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条例第 56 号）、及び名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例（平成 30 年名古屋市条例第 61 号）に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領（平成 28 年 1 月策定。以下「対応要領」という。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
- 2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。

(対応指針に沿った対応)

- 第 2 条 前条に定めるもののほか、賃貸人は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針（法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。

(再委託に係る対応)

- 第 3 条 賃貸人は、本件業務を第三者に委託する場合は、障害者差別解消に係る対応に関し、この契約において賃貸人が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。